



Newland MTC

Convoyeur à bande télescopique

Avantages pewiSYS/Newland MTC™

Bénéfices économiques :

- L'utilisation efficace du temps de travail augmente la productivité
- Augmente la sécurité et les conditions de travail
- Multifonctionnel de par sa flexibilité et mobilité



Spécificités pewiSYS/Newland MTC™

- Largeur de tapis standard 600mm
- châssis fixe
- Type de tapis : PVC noire lisse, 2 couches
- Vitesse du tapis : 30m/min
- Sens de fonctionnement : Réversible
- Chargement Max: 50 kg/m
- Panneau de contrôle: boîtier en acier IP65
- Switch de commutation : Télémécanique 'K' Séries. Avec relai de circuit sécurisé
- Porte du panneau de commande:
 - Voyant de mise sous tension « ON »
 - Voyant de surcharge
 - Voyant d'activation de l'arrêt d'urgence
 - Bouton poussoir de réarmement
- Alimentation électrique : 400V-3ph-60Hz
- Commandes du pewiSYS/Newland MTC™ : Par bouton presseur monté à l'avant de flèche télescopique.
 - Arrêt d'urgence
 - Bouton d'entrée et de sortie de l'action télescopique
 - Bouton d'activation du sens de chargement et de déchargement du tapis.
 - Barre de sécurité anti-pincement
 - 2 unités d'éclairage LED avec interrupteur d'arrêt et de marche (24 Volt DC)
- Arrêt d'urgence pour stopper toutes les fonctions, également sur les deux côtés de la flèche principale
- Couleur standard RAL 5015 (bleu)

Versions standards

Dimensions in (mm)	MTC 2	MTC 2X	MTC 3	MTC 3X	MTC 4	MTC 4X
Longueur compact	5.200	5.900	5.200	5.900	5.200	5.900
Longueur du télescopique	6.500	7.900	10.000	12.000	12.500	15.250
Longueur Total	11.700	13.800	15.200	17.900	17.700	21.150
Hauteur	575	600	750	775	925	955
Width	840	840	870	870	900	900
Width incl. drives	1.115	1.115	1.140	1.140	1.165	1.165

Options pewiSYS/Newland MTC™

- Largeur du tapis 800 mm and 1.000 mm
- Différents châssis disponibles

Chassis fixe




Chassis entièrement mobile




Chassis transversal




Chassis grande hauteur avec convoyeur de fin



Chassis pivotant



MTC™ avec tobogan



- Hauteur réglable par vérins hydrauliques (2 or 4 vérins hydrauliques)
- Bord arrondi sur la face avant du pewiSYS/Newland MTC™
- pewiSYS/Newland MTC™ capacité de chargement de vrac, avec rouleaux incurvés spécialement conçus pour le transport de vrac
- pewiSYS/Newland MTC™ Autoloader, convoyeur à bande télescopique, capable de charger automatiquement les conteneurs et les camions (uniquement pour la manutention des sacs).



pewiSYS/Newland MTC™ Autoloader



Bord arrondi sur la face avant du pewiSYS/Newland MTC™



MTC™ chargemen ten vrac



MTC™ Hauteur ajjustable sur les 4 cotés du convoyeur